

Faßkühler für 4 Fässer - ohne Maschinenaufsatz

Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung für die Aufnahme von KEG Fässern mit einem Durchmesser von 425 mm. Durch die Korpus-Innenhöhe von 980 mm ist es möglich auch 2 x 30 Liter KEG übereinander zu stellen. Der Korpus, mit einer Isolierstärke von 56 mm, wird zerlegt angeliefert. Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse. Bodenunebenheiten können durch die von innen verstellbaren Füße ausgeglichen werden. Die abschließbaren Türen sind mit servicefreundlichen Hohlkammersteckdichtungen ausgerüstet. Korpusdecke inklusive Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen. Boden für höchste Beanspruchung aus Stahlblech, spezialbeschichtet, grau (N2PVA). Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.

Artikel-Nr.: 428004
GTIN: 4059395044447



Produktvorteile:

- Außenkorpus Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt (1.0242)
- Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Kältebrückenfreier Korpus
- Nahtlose Druckschäumung 56 mm
- Einfache Selbstmontage im Modulbausystem
- Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannverschlüsse
- Abschließbare Türen
- Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen
- Von innen höhenverstellbare Ausgleichsfüße in verdeckter Ausführung
- Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern
- Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtungen
- Lieferung ohne Kühlaggregat
- Höhenverstellbare Füße 8-30 mm

Technische Daten:

Geräteart	Fasskühler
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1160 mm
Tiefe	970 mm
Höhe	1106 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	2
Bestückung	Fässer
Bestückungsmöglichkeit	4 KEG Fässer Durchmesser 425mm oder 5 KEG Fässer Durchmesser 385mm
Aussenmaterial	Alu-Zink 1.02.42
Innenmaterial	Alu-Zink 1.02.42
Bruttogewicht	60 kg
SWS	Ja
Wandstärke Isolierung	56 mm

Energiedaten

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de