PRÜFPROTOKOLL

Artikelnummer: **700273WS005**

Sprache | Language (•) DE ( ) EN ( ) FR ( ) NL ( ) ES ( ) PL

Interne Belegnummer: 1018126 Seriennummer: 20230161902a Datum: 10.02.2025

Gerätezustand:

- [ ] Neuwertig | unbenutzt
- [ ] Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- [ ] Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- [x] Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

leichte Dellen an den Seitenwänden.
Technisch ist das Gerät einwandfrei.

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:	[x] JA	[ ] NEIN	[ ] NICHT NOTWENDIG
Auf Vollständigkeit geprüft:	[x] JA	[ ] NEIN	
Auf Funktion geprüft:	[x] JA	[ ] NEIN	
Gerät gereinigt:	[x] JA	[ ] NEIN	

Verpackung:

- [ ] Originalverpackung
- [x] Originalverpackung (Beschädigt)
- [ ] Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1018126		
Auftraggeber (Kunde): Bartscher	**Auftragnehmer:** Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Flaschenkühlschrank	**Hersteller:** Bartscher	**Type:** 700273
Ident-. Nr.: 20230161902a	**Messprofil:** SKI akt	**Übersp.Abl. ($U_{iso\ LN-PE}$ 250V):** -
Heizleistung [W]: <3.5 kW	**Schutzleiterlänge (m):** 5 m	**Abteilung:**
Prüfung nach EN 50678	**Prüfdatum:** 10.02.2025	

Besichtigung:

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmesssungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.099 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.03 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	226 V		
Strom [A]	0.3 A		
Leistung [W]	60 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 10.02.2026

Verwendete Messgeräte	
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 1ST MB SN: U0000956 FW: 2.38 15.04.2024

Unterschriften	
Prüfer: MS _____ Ort: Datum:10/02/2025	Verantwortlicher Unternehmer: _____ Ort: 33154 Salzkotten Datum:10/02/2025