

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

KU 400 W

in weiß lackiert, mit Volltür, für EN-Bleche 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729445

ALPENINOXby **NordCap®**

Listenpreis:

1.616,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen weiß lackiert
- innen aus weißem Polystyrol (HIPS)
- tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 18 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand
- Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung, auch manuell regelbar
- serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten 600 x 400 mm, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400 mm, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich
- 2 justierbare Stellfüße vorn (+30 mm) und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet!

Informationen

Artikelnummer: 402729445

Verkleidung außen: weiß lackiert

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 84 %

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 700

Tiefe außen: 570

Höhe außen: 1645

Breite innen: 610

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 1450

Tiefe bei geöffn. Tür: 1302

Breite Verpackung: 780

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 1800

Technik

Kältemittel: R-600a / 100 g

Kälteleistung: 253 W / VT -12 °C

Anschlusswert: 130 W / 230 V

Schutzart: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet

Geräuschpegel: 55 dB

Steuerung: analog

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 473 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 45,05

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 400 W

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 45,05

Energieverbrauch: 473 kWh / Jahr

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

