PRÜFPROTOKOLL

Artikelnummer: **174301WS007**

Sprache | Language (•) DE ( ) EN ( ) FR ( ) NL ( ) ES ( ) PL

Interne Belegnummer: 1014513 Seriennummer: 22030519575050 Datum: 30.10.2024

Gerätezustand:

- [ ] Neuwertig | unbenutzt
- [ ] Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- [x] Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Gebrauchtes Gerät mit kleinen Macken im Gehäuse. Technisch in Ordnung.

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:	[x] JA	[ ] NEIN	[ ] NICHT NOTWENDIG
Auf Vollständigkeit geprüft:	[x] JA	[ ] NEIN	
Auf Funktion geprüft:	[x] JA	[ ] NEIN	
Gerät gereinigt:	[x] JA	[ ] NEIN	

Verpackung:

- [ ] Originalverpackung
- [x] Originalverpackung (Beschädigt)
- [ ] Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1014513		
Auftraggeber (Kunde):	**Auftragnehmer:** Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Aufschnitmaschine 300 Plus	**Hersteller:** Bartscher	**Type:** 174301
Ident-. Nr.: 1014513	**Messprofil:** SKI akt	**Übersp.Abl. ($U_{iso\ LN-PE}$ 250V):** -
Heizleistung [W]: <3.5 kW	**Schutzleiterlänge (m):** 5 m	**Abteilung:**
SN : 22030519575050 PR : 01.03.2022		
Prüfung nach EN 50678	**Prüfdatum:** 30.10.2024	

Besichtigung:

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmesssungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.057 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.06 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V		
Strom [A]	1.5 A		
Leistung [W]	307 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 30.10.2025

Verwendete Messgeräte

Fabrikat	Typ
SAFETYTEST	Safetytest 1ST MB SN: U0000955 FW: 2.38 15.04.2024

Unterschriften

Prüfer: KB	Verantwortlicher Unternehmer:
Ort: Datum:30/10/2024	Ort: 33154 Salzkotten Datum:30/10/2024