



Der HOSHIZAKI COMPACT K220L DR G E ist ein KÜHLSCHRANK mit einem Nettotonnageinhalt 77 l.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 66,7 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronom-Ausrüstung benötigen.

### KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

### HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

### GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtaugung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

### DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

### LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.



## SPEZIFIKATIONEN

Produktname	KÜHLSCHRANK	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	197
Temperaturbereich	+1/+12°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	123	Energieeffizienzklasse	A++
Nettonutzzinhalt (Liter)	77	Energieeffizienzindex EEI	9,92
Außenausstattung	Weißes Finish	Geräuschniveau dB(A)	38,8
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	4
Maße B x T x H (mm)	595 x 642 x 833	Kältemittel (kg)	0,036
Gewicht, brutto (kg)	52	CO2 Äquivalent (kg)	0,108
Isolierung (mm)	52 (Polyurethan)	GN – Roste	Rost 483.8 x 433 mm
Kältemittel	R600a	Maximale Anzahl an Rosten	9
GWP	3	Anzahl Roste	2
Kälteleistung bei -10°C (Watt)	63	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 2 Weiße Drahtroste
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Türtyp	Isolierte Tür
Anschlussleistung (Watt)	70		