

Gläserespülmaschine KBS Gastroline 3405 APE

Gastroline Gläserespüler 3405 APE mit Ablaufpumpe, Teilwassertankentleerung, Wasserenthärter und Selbstreinigungsfunktion ist eine Gewerbespülmaschine mit einem Korbmaß von 400x400 mm. Das Multicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, sowie Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme und zusätzliche 4 Sonderprogramme wie Selbstreinigung und Selbstdiagnosesystem zur Verfügung. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür mit Federentlastung wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert dabei einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Edelstahl-Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbaren Klarspülmitteldosiergerät, Spülmitteldosiergerät, Laugenpumpe mit Teilwassertankentleerung und Drucksteigerungspumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im Innenraum sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Die eingebaute Standby-Funktion verringert bei Betriebspausen den Energieverbrauch. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine inklusive 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20132305
GTIN: 4059395000252



Produktvorteile:

- Gläserpüler mit Thermostoppfunktion
- Doppelkorbfunktion
- Korbmaß 400 x 400 mm
- Automatischer Enthärter
- Parallel-Heating Funktion
- Manuelle Boilerentleerung
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Multicolor Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Federentlastung
- 3-Stufen-Filtersystem mit Grobreste-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Quick-Ready-System vor Spülpumpe
- Tiefgezogener Tank
- Einschubhöhe max. 320 mm (Gläser)
- Energy Save Funktion
- Smart-Spülarne aus Edelstahl

- Selbstdiagnosesystem
- 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Zusatzprogramme für Kristallgläser + Ultraclean
- Inklusive 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb

Technische Daten:

Geräteart	Gläserspülmaschinen
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	466 mm
Tiefe	556 mm
Höhe	695 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	3,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	32 kg
Serienzubehör	1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläsererschubhöhe	320 mm
Einschubhöhe	320 mm
Korbgröße	400x400 mm
Spülprogramme	7
Waschzeit pro Zyklus	90/120/150 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
Waschtemperatur bis	60 °C
Nachspültemperatur bis	65 °C
Maximale Korbleistung	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	200 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	3 kW
Tankheizung	1 kW
Tankinhalt	8 L
Boilerinhalt	3 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Wasserenthärter	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	335 €

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Vorratsbehälter für Reinigungsmittel Gläserspülmaschinen für Ready-Line Serie 500

GTIN: 4059395037418

Artikel-Nr.: 20190020

KBS Einspülservice für Spülmaschinen Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Gläserkorb eckig 15cm hoch aus Kunststoff für Ready-Line Serie 400

GTIN: 4059395027990

Artikel-Nr.: 121011

**Universalkorb aus Draht Höhe 170mm
für Ready-Line Serie 400**

GTIN: 4059395028027

Artikel-Nr.: 121014

**Untertasseneinsatz aus Kunststoff für Körbe 38,5x38,5cm
für Ready-Line Serie 400 und 1400**

- für Körbe 38,5x38,5cm
- aus Draht, kunststoffbeschicht

GTIN: 4059395028010

Artikel-Nr.: 121013

**Untergestell für Gläserspüler und Geschirrspüler
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514**

GTIN: 4059395013979

Artikel-Nr.: 20290008

**Universalkorb aus Draht eckig Höhe 100mm
für Ready-Line Serie 1404 und Gastroline 3405**

GTIN: 4059395031041

Artikel-Nr.: 20290015

**Gläserkorb aus Draht 4-reihig geneigt Höhe 170 mm
für Ready-Line Serie 1404 und Gastroline 3405**

GTIN: 4059395031058

Artikel-Nr.: 20290016

**Untergestell für Geschirrspüler
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514**

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister

GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.