

## Wandkühlregal Variant 107 Black Line mit Drehtüren

Wandkühlregal Variant Black Line in schwarz RAL 9005 innen und außen lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick auf Ihre Produkte. Schwarz lackierter Türrahmen mit Isolierglas-Drehtüren. Geringe Fronthöhe von 430 mm. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Variant über Drehtüren. Für die Lagerung und Präsentation Ihrer Kühlprodukte stehen Ihnen im Grundboden eine Auslagentiefe von 470 mm sowie 4 Ebenen mit Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm (zu bestücken bis maximal 60 kg pro laufender Meter) zur Verfügung. Die Regalböden sind im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar und besitzen eine magnetische LED Beleuchtung unterhalb des Regalbodens. Eine Auszeichnung der Produkte kann über die mitgelieferte Scannerschiene je Regalboden erfolgen. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Variant einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Variant in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 571109  
GTIN: 4059395041248  
UVP: 7.150,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Black Line Ausführung
- Außen und innen lackiert in schwarz RAL 9005
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Türrahmen schwarz lackiert
- Drehtüren mit Isolierglas
- Eingebauter Lichtschalter
- Regalböden mit magnetischer LED-Beleuchtung
- Scannerschienen
- 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
- Böden im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
- Regalboden belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Geräteart         | Wandkühlregal      |
| Preisgruppe       | C                  |
| Herstellerkennung | VARIANT 70L 1.0 DU |

**Abmessungen außen:**

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1070 mm |
| Tiefe  | 720 mm  |
| Höhe   | 1990 mm |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Aufstellart           | Standgerät |
| Öffnungssystem        | Glastür    |
| Temperaturbereich von | 2 °C       |
| Temperaturbereich bis | 10 °C      |
| Anzahl der Türen      | 2          |
| Innenbeleuchtung      | Ja         |

**Aussenmaterial**

Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Türrahmen schwarz lackiert, Drehtüren mit Isolierglas, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Innenmaterial         | Stahlblech schwarz RAL 9005 |
| Anschlusswert Elektro | 0,608 kW                    |
| Spannung              | 230 Volt                    |
| Bruttogewicht         | 251 kg                      |

**Serienzubehör**

4 Ebenen mit Regalböden, Böden um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar, Böden inklusive magnetischer LED Beleuchtung untergebaut und Scannerschienen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SWS                                | Ja                                      |
| ZK Optional                        | Ja                                      |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 25 °C                                   |
| Raumfeuchte bis                    | 60 %                                    |
| Ausstellungsfläche                 | 2 m <sup>2</sup>                        |
| Kühlung                            | Umluft/Luftschiefer                     |
| Tauwasserverdunstung               | Ja                                      |
| Abtauung                           | Automatisch                             |
| Kälteleistung                      | 1064 W bei -10° C Verdampfer Temperatur |
| Kältemittel                        | R 290 (Propan)/GWP 3                    |

**Energiedaten**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Nutzfläche                      | 2 m <sup>2</sup>          |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1,32 m <sup>2</sup>       |
| Energieverbrauch im Jahr        | 1862 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | B                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 19,1                      |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | E                         |
| EPREL Registrierungsnummer      | 1455987                   |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



IGLOO Sp. z o.o.

VARIANT 70 L 1.0 DU



**1862** kWh/annum

  
**1.32** m<sup>2</sup>

 5°C  
-1°C

2019/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Beschichteter Verdampfer Variant lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395042986

Preis: 188,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 809402

### Wandkühlregal Variant Feste Trennscheibe

Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro

GTIN: 4059395043082

Preis: 372,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 809403

### Wandühlregal Variant Zusammenbausatz

Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro

GTIN: 4059395043099

Preis: 120,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 809404

### Beheizter Verdampfer Variant lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395043075

Preis: 240,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 809405

## Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)