

Artikelnummer: **370213WS011**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1017580

Seriennummer: 231026692

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig, unbenutzt
- ☐ Ausstellungsstück, unbenutzt
- ☒ Optische Schönheitsfehler, unbenutzt (z.B. Kratzer, Dellen etc.)
- ☐ leichte Gebrauchsspuren
- ☐ Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

Unbenutzte Neuware mit Schramme am hinteren Deckel.

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:

☒ JA

☐ NICHT NOTWENDIG

Auf Vollständigkeit geprüft:

☒ JA

Auf Funktion geprüft:

☒ JA

Gerät gereinigt:

☒ JA

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☐ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☒ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Dieses Gerät ist durch unsere Werkstatt auf die Funktionalität hin geprüft worden und hat eine

Gewährleistung von 12 Monaten inklusive!



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4



Bild 5



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1017580			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher Salzkotten		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Fleischwolf 12SQO,0,75 KW	Hersteller: Bartscher	Type: 370213	
Ident.- Nr.: 1017580	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{iso} LN-PE 250V): -	
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
SN : 231026692			
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 02.04.2025	
Besichtigung: OK Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) OK Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung OK Isolierteile in Ordnung OK Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei OK Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt OK Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.039 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.15 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V		
Strom [A]	3.7 A		
Leistung [W]	236 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 02.04.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST		Typ Safetytest 1ST MB SN: U0000956 FW: 2.38 15.04.2024	
Unterschriften			
Prüfer: KB		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten Datum:02/04/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum:02/04/2025	