



## TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR COMPACT FG420L L1 DR G E

Produktsreihe: Compact

Artikelnummer: 165421010

Der HOSHIZAKI COMPACT FG420L L1 DR G E ist ein TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR mit einem Nettotonnageinhalt 265 l.



Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energieeffizienzwerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 66,7 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronom-Ausrüstung benötigen.

### KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

### HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

### GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtauung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

### DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

### LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Produktname</b>	TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR	<b>Energieverbrauch (kWh/Jahr)</b>	1.152
<b>Temperaturbereich</b>	-19/-5°C	<b>Energieeffizienzstandard</b>	ISO 23953-2019
<b>Inhalt, brutto (Liter)</b>	343	<b>Energieeffizienzklasse</b>	B
<b>Nettonutzzinhalt (Liter)</b>	265	<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	15,9
<b>Außenausstattung</b>	Weißes Finish	<b>Geräuschniveau dB(A)</b>	39,7
<b>Innenausstattung</b>	Weißes Finish	<b>Klimaklasse</b>	3 (maximale Umgebungstemperatur von 25 °C bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit)
<b>Maße B x T x H (mm)</b>	595 x 667 x 1876-1911	<b>FüÙe / Rollen</b>	H = 100/130 mm
<b>Gewicht, brutto (kg)</b>	110	<b>Kältemittel (kg)</b>	0,047
<b>Isolierung (mm)</b>	52 (Polyurethan)	<b>CO2 Äquivalent (kg)</b>	0,141
<b>Kältemittel</b>	R600a	<b>GN – Roste</b>	Rost 484,7 x 433 mm
<b>GWP</b>	3	<b>Maximale Anzahl an Rosten</b>	26
<b>Kälteleistung bei -25°C (Watt)</b>	217	<b>Anzahl Roste</b>	5
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230V, 50 Hz	<b>Ausgestattet mit</b>	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit SchloÙ, 5 WeiÙe Drahtroste
<b>Anschlussleistung (Watt)</b>	140	<b>Türtyp</b>	Glastür