



Der HOSHIZAKI COMPACT F420L L1 DR G E ist ein TIEFKÜLSCHRANK mit einem Nettotonnageinhalt 265 l.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 66,7 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronom-Ausrüstung benötigen.



KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtauung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	TIEFKÜLSCHRANK	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	1.086
Temperaturbereich	-25/-5°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	343	Energieeffizienzklasse	C
Nettonutzzinhalt (Liter)	265	Energieeffizienzindex EEI	39,06
Außenausstattung	Weißes Finish	Geräuschniveau dB(A)	39,7
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	4
Maße B x T x H (mm)	595 x 642 x 1876-1911	FüÙe / Rollen	H = 100/130 mm
Gewicht, brutto (kg)	88	Kältemittel (kg)	0,047
Isolierung (mm)	52 (Polyurethan)	CO2 Äquivalent (kg)	0,141
Kältemittel	R600a	GN – Roste	Rost 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maximale Anzahl an Rosten	26
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	217	Anzahl Roste	5
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit SchloÙ, 5 WeiÙe Drahtroste
Anschlussleistung (Watt)	140	Türtyp	Isolierte Tür