

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektromechanisch
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	8,8 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	70 kg
Serienzubehör	1 Korb aus Edelstahl 500x600mm + 1 Edelstahlensatz für 5 Tablett
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläseranschubhöhe	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm
Einschubhöhe	405 mm
Korbgröße	500x500 mm
Spülprogramme	7
Washzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden
Wassertemperatur bis	70 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	700 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	23 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	335 €

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Untergestell für Geschirrspüler

Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514

GTIN: 4059395035865

Artikel-Nr.: 20290017

Bodenrost 500x600 mm

GTIN: 4059395094916

Artikel-Nr.: 20290012

Offener Drahtkorb aus Edelstahl

GTIN: 4059395094923

Artikel-Nr.: 20290013

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de