

Geschirrspülmaschine Easy 501 3 Spülprogramme

Die Easy 501 Geschirrspülmaschine in kompakter Bauweise hergestellt ist eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Die Geschirrspülmaschine verfügt über eine Benutzerfreundliche elektronische Steuerung. Drei Spülprogramme 90, 120 und 180 Sekunden ermöglichen bis zu 40 Spülvorgänge in der Stunde. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Rückflussverhinderer erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarne und Düsen aus Edelstahl reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klar- und Spülmitteldosiergerät und Ablaufpumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Der tiefgezogene Tank im Innenraum sorgt für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleistet eine optimale Reinigung. Als Serienzubehör wird unsere Spülmaschine mit 2 Universalkörben und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20222015
GTIN: 4059395093926



Produktvorteile:

- Benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Klar- und Spülmitteldosiergerät
- Ablaufpumpe
- 3 Spülprogramm 90, 120 und 180 Sekunden
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarne oben und unten aus Edelstahl
- Boiler - Sicherheitsthermostat
- Thermostopp- Funktion
- Rückflussverhinderer
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen aus Edelstahl, ohne Werkzeug wechselbar
- Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Tankflächenfilter aus Edelstahl
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- 2 Körbe aus Kunststoff
- 1 Besteckköcher

Technische Daten:

Geräteart
Produktgruppe

Geschirrspülmaschinen
A

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	820 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	6,2 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	52 kg
Serienzubehör	2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb
SWS	Ja
Max. Gläseranschubhöhe	320 mm
Max. Tellereanschubhöhe	320 mm
Einschubhöhe	320 mm
Korbgröße	500x500 mm
Waschzeit pro Zyklus	90 / 120 / 180 Sekunden
Waschtemperatur bis	60 °C
Nachspültemperatur bis	85 °C
Maximale Korbleistung	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	600 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	25 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	3 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	335 €

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen

Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen
Dokumenten

Für Druckfehler keine Haftung.