

PREMIUM Sensormischbatterie 1/2 Zoll Wasseranschluß

Bedienerfreundliche Sensor-Mischbatterie aus der Serie PREMIUM für 230 Volt oder 6 Volt Betrieb mit LED Anzeige und Infrarot-Sensor mit Rauschfilter für eine automatische Kalibrierung der Entfernung von 0,5 cm bis 10 cm. Armatur aus verchromten Messing mit eingebautem vandalsicherem System und automatischer Abschaltung nach 15 Sekunden Anti-Flutsystem. Seitlich angesetzter Mischhebel zur Einstellung von heißem und kaltem Wasser. Maximale Wassertemperatur +70°C, Anti-Legionellen-Funktion, nach 24 Stunden ab dem letzten Gebrauch fließt automatisch Wasser für 7 Sekunden durch die Armatur. Die Sensormischbatterie ist für einen Betrieb bei einem minimalen Wasserdruck von 1,38 bar bis maximal 8,62 bar einsetzbar. Einfache 1-Loch Montage der Tischarmatur auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von u 35 mm. Flexibler Kalt- und Warmwasserzulauf mit einer Länge von 350 mm zum Anschluss an 1/2 Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20911026
GTIN: 4059395031492



Produktvorteile:

- Premiaausführung
- Sensormischbatterie
- LED Anzeige
- Batteriebetrieb 6V
- Strombetrieb 230V
- Auslaufhahn Höhe 128 mm
- Automatische Stagnationsspülung
- Maximale Wassertemperatur +70 °C
- Wasseranschluß 1/2"
- Lochbohrung 32 mm
- Wasserdruck minimal 1,38 bar, maximal 8,62 bar

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Höhe außen	163 mm
Temperaturbereich bis	70 °C
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	3 kg
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Sensor

Energiedaten

Herstellerkennung	EU-3142-VF05
-------------------	--------------

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de