



TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR COMPACT FG220R DR G E

Produktsreihe: Compact

Artikelnummer: 155220010

Der HOSHIZAKI COMPACT FG220R DR G E ist ein TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR mit einem Nettotonnageinhalt 77 l.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 66,7 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronom-Ausrüstung benötigen.

KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtauung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.



SPEZIFIKATIONEN

Produktname	TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	906
Temperaturbereich	-19/-5°C	Energieeffizienzstandard	ISO 23953-2019
Inhalt, brutto (Liter)	123	Energieeffizienzklasse	C
Nettonutzzinhalt (Liter)	77	Energieeffizienzindex EEI	21,7
Außenausstattung	Edelstahl	Geräuschniveau dB(A)	39,2
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	3 (maximale Umgebungstemperatur von 25 °C bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit)
Maße B x T x H (mm)	595 x 667 x 833	Kältemittel (kg)	0,034
Gewicht, brutto (kg)	61	CO2 Äquivalent (kg)	0,102
Isolierung (mm)	52 (Polyurethan)	GN – Roste	Rost 483.8 x 433 mm
Kältemittel	R600a	Maximale Anzahl an Rosten	9
GWP	3	Anzahl Roste	2
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	186	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 2 Weiße Drahtroste
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Türtyp	Glastür
Anschlussleistung (Watt)	150		