



## KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR COMPACT KG220R DR G E

Produktsreihe: Compact

Artikelnummer: 154220010

Der HOSHIZAKI COMPACT KG220R DR G E ist ein KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR mit einem Nettotonnageinhalt 77 l.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 66,7 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronom-Ausrüstung benötigen.

### KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

### HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

### GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtauung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

### DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

### LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.



## SPEZIFIKATIONEN

Produktname	KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	429
Temperaturbereich	+1/+12°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	123	Energieeffizienzklasse	A
Nettonutzzinhalt (Liter)	77	Energieeffizienzindex EEI	21,6
Außenausstattung	Edelstahl	Geräuschniveau dB(A)	38,8
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	4
Maße B x T x H (mm)	595 x 667 x 833	Kältemittel (kg)	0,029
Gewicht, brutto (kg)	58	CO2 Äquivalent (kg)	0,087
Isolierung (mm)	52 (Polyurethan)	GN – Roste	Rost 483,8 x 433 mm
Kältemittel	R600a	Maximale Anzahl an Rosten	9
GWP	3	Anzahl Roste	2
Kälteleistung bei -10°C (Watt)	82	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 2 Weiße Drahtroste
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Türtyp	Glastür
Anschlussleistung (Watt)	100		