

## Kippbratpfanne G120LHK



- ▶ Tiegel aus CNS
- ✓ Inhalt: 120 Liter
- ✓ Wassereinlaufgarnitur

- ▶ Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- ▶ Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus CNS
- ▶ Zündung mit Pilotflamme
- ▶ Sicherheitssystem mit Thermoelement



- ▶ Manuelle Kippvorrichtung

## Beschreibung

### Features

• Gas-Art:	Erdgas H
• Temperaturbereich:	100 °C bis 300 °C
• Material:	CNS 18/10
• Gas-Art:	Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt
• Pilotflamme:	Ja
• Wichtiger Hinweis:	-
• Zünd-Art:	Piezo-Zündung
• Inhalt:	120 Liter
• Nutzinhalt:	100 Liter
• Serie:	-
• Wasseranschluss:	12 mm
• Wassereinlaufhahn:	Ja
• Material Tiegel:	Chromnickelstahl
• Maße Tiegel:	B 1090 x T 560 x H 225 mm
• Kippvorrichtung:	Manuell
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 910 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kippbratpfanne G120LHK

- Eigenschaften: Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl  
Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Betriebsart: Gas
- Anschlusswert Gas: 30 kW
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 220 kg



## Kippbratpfanne G120LHK Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933